

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2024年 8月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合せ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
あ	アースティ40	樹ダイトー	支持瓦D	平-2	120		
	アートストーン29	樹アルプス	×	×			
	アーバン40	東洋瓦(株)	支持瓦D	平-2	120		
	アーバン40防災	東洋瓦(株)	支持瓦D	平-2	120		
	アーバン40防災NEW	東洋瓦(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	アーバンフラット36 (枚木あり)	樹タムテック	×	平-1			
	アーバンフラット36 (枚木なし)	樹タムテック	×	平-2			
	アーバンフラット45	樹タムテック		×			
	アルテF	樹丸惣	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	アルファ10	イメリスTC	×	×			
	アルペン30	樹アルプス	×	×			
	アレス40	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	アレス40 防災	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120		
	淡路いぶし 四天王	昭和窯業(株)	支持瓦A	和	140		
	イオルーフI/ブルック1/BROOK I	積水屋根システム(株)	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	イオルーフII/ブルック2/BROOK II	積水屋根システム(株)	×	×	×	×	特殊対応金具あり、お問い合わせください
	ブルック3/BROOK III	積水屋根システム(株)	×	×	×	×	
	イオルーフIV/ブルック4/BROOK IV	積水屋根システム(株)	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	イーグルエクサ/イーグルEXA	マルスギ(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	[支持瓦]働き長が262mm以上 設置可 [支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	イーグルエクサマックス/EAGLE EXAmax	マルスギ(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	イーグルジャンボS	マルスギ(株)	×	和			
	イーグルフラット	マルスギ(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	イーグルフラットST	マルスギ(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	イーグル防災21	マルスギ(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	イーグルマキシム	マルスギ(株)	×	×	120	CM	
	イーグルマキシムEX	マルスギ(株)	×	和	140		
	イーグルロアール	マルスギ(株)	支持瓦C	平-1	120	UC	[支持金具]働き長が275mm以上 設置可
	イーグルロック	マルスギ(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持金具]働き長が275mm以上 設置可
	イーグル40	マルスギ(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	イーグル40フラット	マルスギ(株)	支持瓦D	平-2	120		
	イーグルK	マルスギ(株)	×	×			
	イーグルM/マルちゃん	マルスギ(株)	×	和			
	イーグルMAX	マルスギ(株)	×	和			
	イーグルM防災	マルスギ(株)	×	×			
	板さん	樹丸惣	×	×			右アンダーラップ
	ヴァール	樹神清	支持瓦A	和	140	J53A	
	ウイングレー/WINGLET	ラファージュ・ルーフィング(株)	×	×			
	ヴィラクラシック	ラファージュ・ルーフィング(株)	×	×			
	ウェーブ40	東洋瓦(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ウェーブII 防災	東洋瓦(株)	支持瓦C	平-1	120	UC	
	ウルトラセーフティスリム	樹シバオ	支持瓦B	和	140		
	ウルトラクエスト	樹石州川上窯業	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	[支持瓦・支持金具・ノジオン]働き長が280mm以上 設置可
	ウルトラライト	藤澤工業(株)	×	和			
	ウルトラ53A	三州野安(株)	支持瓦A	和	140	J53A	
	ウルトラ35瓦 防災	三州野安(株)	支持瓦A	和	140		
	ウルトラ35瓦 シンプル/SIMPLE	樹シバオ	×	和	140	×	
	エアルーフ・ウッドディンブル (枚木あり)	富士スレート(株)	×	平-2	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ウッドディンブル (枚木なし)	富士スレート(株)	×	和	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ストーン (枚木あり)	富士スレート(株)	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可、瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ストーン (枚木なし)	富士スレート(株)	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可、瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ドリーム30 (枚木あり)	富士スレート(株)	×	和	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ドリーム30 (枚木なし)	富士スレート(株)	×	和	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・フレンチ (枚木あり)	富士スレート(株)	×	×	120	×	
	エアルーフ・フレンチ (枚木なし)	富士スレート(株)	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可、瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・プロヴァンスS (枚木あり)	富士スレート(株)	×	×	120	×	
	エアルーフ・プロヴァンスS (枚木なし)	富士スレート(株)	×	×	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エース	樹鶴弥	支持瓦A	和	140		
	エクセラーフ	藤岡スレート工業(株)	×	平-2			
	エコノM3	樹みなもと窯業	支持瓦A	和	140		
	エコハート防災 / Eco-Heart防災	三州野安(株)	×	和	120	CM	
	エコフリーフラット/E・F・F	樹山平	×	平-2			右アンダーラップ
	エス・コート / S・Coat	樹アメックス協販	×	和			
	エスパーII	樹岩福セラミックス	×	和			
	エスパーIII	樹岩福セラミックス	×	和		SP	
	エスパニカ / ESPANICA	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和		S	
	越前瓦 50枚判	新谷窯業(株)	×	和	140		
	エラン/Elan	樹木村窯業所	×	×	120	×	
	円満寺瓦	樹エンマンジ	支持瓦A	和	140		
	オラス40 / OLAS40	千田瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2024年 8月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
- 強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております（瓦枚数を使用しない屋根材も一部記載されております）。
- 瓦枚数を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境（働き、勾配、瓦枚数条件等）により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合せ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考	
あ	オラスネオ / OLAS NEO	千田瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
か	瓦王 (GAO)	㈱木村窯業所	支持瓦B	×	140	J53B		
	瓦E (GAO)	㈱木村窯業所	×	×	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台	
	カナティアルーフ	富士スレート(株)	×	×	×	×		
	カバラスKJ40 栄四郎瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和				
	カバラスKS40 栄四郎瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	140	KS		
	カリフォルニアシェイク	ハルモリック(株)	×	×				
	緩勾配対応防災瓦 緩太郎	㈱岩福セラミックス	支持瓦A	和	140	J53A	施工条件(勾配)に注意すること	
	頑張郎	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦A	和	140			
	かわらU	積水屋根システム(株)	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください	
	極	新東(株)	支持瓦A	和	140	J53A		
	銀岳	㈱篠田屋	支持瓦A	和	140	J53A		
	銀嶺49	㈱アルプス	×	和	140			
	クレスト	㈱丸惣	×	×		YMF	右アンダーラップ	
	グラスロ	㈱丸惣	支持瓦B	×	140			
	グレイス/Glace	㈱木村窯業所	×	和		×		
	クレイルDタイプ	マルスギ(株)	×	×				
	クレイルMタイプ	マルスギ(株)	×	和				
	クレストF-40	㈱岩福セラミックス	支持瓦D	平-2	120	FF, FF-AL		
	クレストI	㈱岩福セラミックス	×	平-1	120			
	クレストII	㈱岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120	UC, UC-AL		
	クレストII 防災	㈱岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120			
	クレストII 防災瓦緩勾配	㈱岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120	UC-AL		
	クレストIII	㈱岩福セラミックス	×	和		×		
	コスモルーフ 防災	三州野安(株)	×	×				
	コスモルーフS	野安製瓦(株)	×	和				
	き	サミット	三州石川(株)	支持瓦C	平-1	120		
		サミットS	三州野安(株)	×	和			
		サミットエボリューション	三州石川(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
		サントピアA	ハルモリック(株)	×	×			
		サンライト49	㈱神谷儀八	×	×			
三州陶器瓦		シノゲン瓦工業(株)	支持瓦A	和	140			
三州陶器瓦 ウルトラ3S瓦 防災		三州野安(株)	支持瓦A	和	140			
シーファー33		高橋屋根工業(株)・㈱フクヤマ	×	×				
シーファーセラ40		高橋屋根工業(株)	×	×				
シグマ10モジュール瓦		㈱アメックス協販	×	和				
シティ		積水屋根システム(株)	×	×			特殊専用金具あり、お問い合わせください	
シュテムLL40		栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120			
四天王		㈱石川川上窯業	支持瓦B	和	140			
新しいぶし瓦		三州野安(株)	支持瓦A	和	140			
新しいぶし瓦 防災		三州野安(株)	支持瓦A	和	140			
しんぎん黒		片岡瓦工業(株)	支持瓦A	和	140			
シンプルF-40		㈱ダイト	支持瓦D	平-2	120			
シンプルU-40		昭和窯業(株)	支持瓦C	平-1	120			
シンプルU-40		㈱ダイト	支持瓦C	平-1	120			
スーパーエース J I		㈱鶴弥	支持瓦A	和	140	J53A		
スーパーエース J II		㈱鶴弥	支持瓦A	和	140	J53A		
スーパー佐十郎瓦		朝日窯業(株)	×	和				
スーパースパニッシュ		㈱アルプス	×	和				
スーパースーフティージェイ/S.S.J		近畿セラミックス(株)	支持瓦A	和	140			
スーパースラウェーブ		近畿セラミックス(株)	×	×				
スーパースラストレート		近畿セラミックス(株)	支持瓦D	平-2	120	FF, FF-AL	[支持瓦・支持金具]働き長281mm以上設置可	
スーパースラブライト		近畿セラミックス(株)	支持瓦D	平-2	120	FF, FF-AL		
スーパースラユー		近畿セラミックス(株)	×	平-1		UC	[支持金具]働き長が281mm以上 設置可	
スーパートライ110 サンレイ		㈱鶴弥	×	和	120	×	軽量薄型瓦のため、施工には注意すること	
スーパートライ110 スマート		㈱鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF, FF-AL	[支持金具]働き長が285mmのみ 設置可	
スーパートライ110 タイプI		㈱鶴弥	支持瓦C	平-1	120	ST1 UC-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPにて資料掲載 [支持金具]働き長が280mm以上 設置可	
スーパートライ110 タイプI Plus		㈱鶴弥	支持瓦C	×	120	UC-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPにて資料掲載	
スーパートライ110 タイプII		㈱鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF, FF-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可	
スーパートライ110 タイプIII		㈱鶴弥	×	平-1	120	×	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可	
スーパートライFM		㈱鶴弥	×	平-2	120			
スーパートライ110 FM306		㈱鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF, FF-AL	[支持金具]働き長285mmのみ設置可	
スーパートリプル		平和窯業(株)	×	-				
スーパースラット 防災		三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF, FF-AL		
スーパースラット		三州野安(株)	×	×				
スーパースラットJ		㈱シバオ	支持瓦B	×	140			
スーパースラットS45	㈱シバオ	×	×		×			
スーパースラットJ	近畿セラミックス(株)	支持瓦A	和	140	J53A			
スーパースラットJ I	マルスギ(株)	支持瓦A	和	140	J53A			

[表記] [和]=和瓦用、[平-1]=平板1種、[平-2]=平板2種、[-]=お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2024年 8月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております（瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております）。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境（働き、勾配、瓦枚木条件等）により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合せ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
さ	スーパー J II	マルスギ(株)	支持瓦A	和	140	J53A	
	スキャンシア瓦FF	㈱旭セメント工業	×	和			[支持金具]働き長さ345mm以上 設置可
	スキャンシア瓦SS	㈱旭セメント工業	×	×			
	ストーンタイル	サンシュウ	×	×		×	
	スパニッシュ形瓦	東洋瓦(株)	×	×			
	住友 S F - 40	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	住友 F S - 40	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120		
	セキスイかわらC I T Y	積水屋根システム(株)	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	セキスイかわらU/U瓦	積水屋根システム(株)	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	積水ハウス瓦 Type-A	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	積水ハウス瓦 I / SH- I	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120		
	積水ハウス瓦 II / SH- II	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120		
	積水ハウス瓦 III / SH- III (36枚判)	野安製瓦(株)	×	×			
	積水ハウス瓦 III / SH- III	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 A / SH-A	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 M II / SH-M II	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 SH-S I	新東(株)	×	平-1			
	積水ハウス瓦 SH-いぶし	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和			
	積水ハウス瓦 SH-S III	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	平-1			
	石娘S-24	瀬戸口瓦工場	×	×	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	セーフティやまと	㈱森崎窯業	支持瓦B	和	140		
	セッキ53	片岡瓦工業(株)	×	和			
	セピオ53	片岡瓦工業(株)	×	和		SP	
	セフティ・エクセラ	㈱森崎窯業	×	和	140		
	セフティ S	㈱セラミカ	×	和			
	セラ・ヴァーグ	三州野安(株)	×	和		×	
	セラ・ヴァーグ 防災	三州野安(株)	×	和	120		
	セラウッティ27	藤岡スレート工業(株)	×	×			
	セラストーン (36枚判)	野安製瓦(株)	×	平-2	120		
	セラストーン(40枚判)	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	セラストーン タイル	野安製瓦(株)	×	平-2	120		固定台が瓦の底面に干渉しないよう注意
	セラブライト	近畿セラミックス(株)	支持瓦D	平-2	120		
	セラフラット	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120		
	セラフラット (36枚判)	野安製瓦(株)	×	平-1			
	セラフラット II	三州野安(株)	支持瓦C	※平-1	120	UC	[支持金具]働き長が280mmのみ設置可
	セラフラット II 防災	三州野安(株)	支持瓦C	※平-1	120		[支持金具]働き長が280mmのみ設置可
	セラフラット II - Y Kタイプ	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120		
	セラフラット III	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	セラフラット III 防災	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120		[支持瓦・支持金具]働き長が275mm以上設置可
	セラフラットプラス1	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	[支持金具]働き長が280mmのみ設置可 [支持金具]水返しを研る必要あり
	セラマウント	三州野安(株)	×	和	120	CM	
	セラマウント 防災	三州野安(株)	×	和	120	CM	
	セラマウント NEW	三州野安(株)	×	×	120	CM	
	セラマウント 防災 緩勾配	三州野安(株)	×	×	120	CM	
	セラマウント CM-N II	三州野安(株)	×	和	140	×	
	セラミカ セフティルーフ	㈱丸惣	-	-		J53B	
	セラムFフラット/ CERAM-F FLAT	新東(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPIにて資料掲載
	セラムF S / CERAM-FS	新東(株)	×	平-1	120	FS	
	セラム - F 1 / CERAM-F1	新東(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	
	セラム - F 2 / CERAM-F2	新東(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持瓦・支持金具]働き長が280mm以上設置可
セラム - F 3 / CERAM-F3	新東(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPIにて資料掲載 [支持金具]働き長が280mmのみ設置可	
セラム 2 1 / CERAM-21	新東(株)	×	和		×		
セラム F - I	新東(株)	×	平-2		SMF1		
セラム S - I	新東(株)	×	平-1				
セラムレコライト	新東(株)	×	和			軽量で割れやすいため注意	
セラルーフ	富士スレート(株)	×	×				
セレクション30	ニチナン	×	平-2	120			
センチュリオン	ラファージュ・ルーフィング(株)	×	和	120	CE	[支持金具]働き長が345mm以上 設置可	
ソレイユS49	マルスギ(株)	×	×		×		
た	大象瓦	中国製	×	×	120		
	タイルーフ	農工エンジニアリング(株)	×	×	×	×	
	ディスカバリー	ハルモリック(株)	×	×			
	テハミクストラ	㈱丸鹿セラミック	×	×	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台
	テラシード/ TERRACEED	㈱篠田屋	×	×			
	テラヴァリエ I / II / III	松下電工(株)住設分社	×	×			
	テラコッタカバラスKF40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	×	120		
	テラコッタカバラスKJ40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和			
	テラコッタカバラスKS40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和		KS	
	トライU40	㈱日本瓦工ユニオン (鶴弥)	支持瓦C	平-1	120		

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2024年 8月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問い合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
た	トラッド40	東洋瓦(株)	×	和			
	トラッド40防災	東洋瓦(株)	×	和			
	トラッドⅡ 防災	東洋瓦(株)	×	和			
	トラッドⅢ 防災	東洋瓦(株)	×	×	120	×	[支持金具]瓦の先端にハツリしろがない
	ナイス・ザ・サミット	緑室業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ナイス・ザ・フラット	緑室業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	ナイスミドリ	緑室業(株)	支持瓦A	和	140		
	ナノルーフ/Y-15/K-15/パンピーノ・テゴラ	大和スレート(株)/旭化成建材(株)	×	×	120	×	[YGアンカー]瓦葺きと同時施工のみ設置可 [YGアンカー]働き長が235mm以上 設置可 [YGアンカー]+固定台は×
	ニューウェーブⅠ	(株)松下電工	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	ニューウェーブⅡ	(株)松下電工	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	ニューエクセル	藤岡スレート工業(株)	×	×			
	ニューセラS	(株)丸惣	×	×			
	ニューセラルーフ	(株)岩村スレート	×	×			
	ニューセラECO	(株)丸惣	×	和	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台
	ニューセラECOⅡ	(株)丸惣	×	和	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台
	ニューセラF Fタイプ	(株)丸惣	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	ニューセラF Uタイプ	(株)丸惣	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	ニューバラシェイク	(株)クボタ	×	×			
	ニューモンブランG	宮崎県セメント工業組合	×	和			
	ノウム	(株)神清	×	和		SP	
は	パーフェクトⅠ型	井野瓦工業(株)	×	和		J53A	
	パーフェクトⅡ型	井野瓦工業(株)	×	和		J53A	
	バラシェイク	(株)クボタ	×	×			
	バラマウント	(株)クボタ	×	×			
	バレルタイルズ	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	×			
	ピースⅠ	平和窯業(株)	支持瓦C	平-1	120		
	美術瓦	(株)丸新美濃瓦	×	×		×	
	ビュール40	創嘉瓦工業(株)	×	×			
	ファンタジア	昭和窯業(株)	×	和			
	フィンルーフ10(20)	千代田鋼鉄工業(株)	×	×			
	深見虎銀色瓦	宮政瓦工業(株)	支持瓦A	和	140		
	プライム40	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	
	プライム40 防災	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120		
	ブラウドBB40	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	120	×	
	ブラウドBB40 ハイパーX	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和			
	ブラウドUU40	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	平-1	120		
	ブラウドUU40G	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	
	ブラウドUU40G ハイパーZ	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	平-1	120		
	ブラウド・ブレイン/Plain	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	プラス1	(株)山平	支持瓦C	×	120		
	プラス1 防災	三州野安(株)(株)山平	支持瓦C	平-1	120	UC	[支持金具]働き長が280mmのみ設置可、水返し加工が必要
	フラットライン30	(株)アルプス	×	×			
	ブランシュッド	イメリアT C	×	×			
	フレア(Frea)	小松製瓦	×	和			
	フレンチ40	東洋瓦(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ブルックシリーズ/BROOK	積水屋根システム(株)	×	×			あ行イオルーフ欄に記載あり
	防災瓦スタンダード	井野瓦工業(株)	支持瓦A	和	140		
	防災瓦 福太郎	(株)岩福セラミック	支持瓦A	和	140	J53A	
	防災フィット	マルスギ(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	防災瓦リンクかーが	井野瓦工業(株)	支持瓦A	和	140		
ホームステッド	ラファージュ・ルーフィング(株)	×	和	120		[支持金具]働き長が345mm以上 設置可	
ま	マウント40 / マウント40F	(株)山平	×	平-2	120		右アンダーラップ
	マウント MF防災	(株)山平	×	平-2	120		右アンダーラップ
	ミヤフラットRF-400	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	ミヤフラットMF-40	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	ミヤフラットUC-40	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	モニエース	エビス瓦工業(株)	×	和		MA	
	や	安田瓦	安田瓦工業	支持瓦A	和	140	
大和(耐震瓦大和)		(株)丸武	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可
釉(ゆう)Cフラット瓦		柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120		
ユーロジェイ		(株)セラミカ	支持瓦B	和	140		
ユーロベスト		(株)コトガワ	×	×	120		
ユーロベストS-30		瀬戸口瓦工場	×	×	120		
ユーロ・A		シノゲン瓦工業(株)	支持瓦A	×	140	J53A	
ユーロピアン越前		新谷窯業(株)	×	和	140		
ユーロピアン瓦		井桁スレート(株)	×	和	120	×	
ユーロピアンレックス		ハルモリック(株)	×	和			[支持金具]働き長が365mm以上 設置可
ら	ラテール	大浜産業(株)	×	×	120		
	リーベF40	(株)タイトー	支持瓦D	平-2	120		

[表記] [和]=和瓦用、[平-1]=平板1種、[平-2]=平板2種、[-]=お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2024年 8月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
- 強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。
- 瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問い合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考	
ら	リヴァーウイング100	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120			
	リヴァーウイング200	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120			
	リセラ・ユー平板	榎木村窯業所	×	×	120	×		
	リップルEM	宮政瓦工業(株)	×	平-2				
	ルーフトایلF40	井野瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120			
	ルーフトایلS40	井野瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120			
	レインシャット	榎丸惣	支持瓦B	和	140	J53B		
	ロアール40	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120			
	ロアールFA	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120			
	ロアールサミット	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL		
	ロアール洋瓦40	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120			
	ローマンBB40	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	平-1				
	ローマンF F50	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	×				
	ローマンLL40	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL		
	ローマンLL40-R	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120			
	ローマンSS50	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和				
	わ	和形	東洋瓦(株)	支持瓦A	和	140	J53A	
		和形46判	榎丸惣	×	和	140		[支持金具] 瓦を相当薄くなるまではつる必要がある
和形49判								
和形56判		朝日窯業(株)	×	和				
和型 安心防災瓦		榎山平	支持瓦A	和	140	J53A		
和形53A[切落面]		柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦A	和	140			
和形53A[削面]		柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦A	×	140			
和風瓦		富士スレート(株)	×	×				
ワンダ・セラ		松下電工(株)	×	×	×	×		
ワンダ・ロイヤル タフコート		松下電工(株)住設分社	×	×	×	×		
英		Aiストレート	近畿セラミック(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	[支持金具]働き長さ281mm以上 設置可
		AN-3	三州野安(株)(榎山平)	×	平-1		×	平板瓦筋貫き [支持金具]働き長さが280mmのみ設置可、水返し加工が必
		APIA	小松製瓦(株)	支持瓦A	和	140		
		BSルーフ53A	榎丸惣	支持瓦A	和	140	J53A	
	CF+1a	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL		
	CFⅢ-N (セラフラットⅢ)	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
	Cielo(シエロ)	緑窯業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL		
	DN-1 (大和ハウス専用)	榎山平	×	×				
	DN-2 (大和ハウス専用)	榎山平	×	×				
	DC10	ギローフレール社	×	×				
	Flat (フラット)	緑窯業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
	FORUTE(MS-117)	朝日窯業(株)	×	和			[支持金具] 瓦を相当薄くなるまではつる必要がある	
	FS-40	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL		
	FS-40N	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長さが280mm以上 設置可	
	FS-40N II	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
	HITTO-BAN	瀬戸口瓦工場	×	和	140	×		
	J形いぶし瓦	榎丸新美濃瓦	支持瓦A	和	140			
	J形53A	新東(株)	支持瓦A	和	140	J53A		
	M F 防災	榎山平	×	平-2	120		右アンダーラップ	
	MS-117	鍋順瓦工業(株)	×	和	120			
	NEW シャブレ	ラファージュ・ルーフィング(株)	×	和	120		[支持金具]働き長さ345mm以上 設置可	
	NEW S.O.S 53A	エビス瓦工業(株)	支持瓦A	和	140			
	S形瓦	東洋瓦(株)	×	和				
	S形瓦 防災	三州野安(株)	×	和		×		
	S形防災瓦	朝日窯業(株)	×	和				
	S L	三州野安(株)(榎山平)	×	×	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台	
	SH-いぶし / 積水瓦	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	120			
	SH- I / 積水ハウス瓦 I	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120			
	SH- II / 積水ハウス瓦 II	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC		
	SH-Ⅲ / 積水ハウス瓦Ⅲ (36枚判)	野安製瓦(株)	×	×				
	SH-Ⅲ / 積水ハウス瓦Ⅲ	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120		瓦寸法が異なるものがある。寸法により設置不可の場合あり	
	SH-A / 積水ハウス瓦A	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
	SH-M II / 積水ハウス瓦M II	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120			
	SH-S I / 積水ハウス専用瓦	新東(株)	×	平-1				
	SH-S III / 積水瓦	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	平-1				
	S-type	榎岩福セラミック	×	和				
	Type-A / 積水ハウス	柴四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120			
	Try-F40 タイプ I	榎鶴弥	支持瓦C	平-1	120			
	Try-F40 タイプ II	榎鶴弥	支持瓦D	平-2	120			
	Try-U40	榎鶴弥	支持瓦C	平-1	120			
	TSルーフ53B	榎丸惣	支持瓦B	和	140	J53B		
	WAVE-AM I	朝日窯業(株)	×	和				
	WAVE-AM II	朝日窯業(株)	×	和				
	YF防災瓦	榎山平	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
Σ10モジュール瓦	榎アメックス協販	×	和					

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問い合わせください