

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2025年 3月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合せ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
あ	アースティ40	㈱ダイトー	支持瓦D	平-2	120		
	アートストーン29	㈱アルプス	×	×			
	アーバン40	東洋瓦㈱	支持瓦D	平-2	120		
	アーバン40防災	東洋瓦㈱	支持瓦D	平-2	120		
	アーバン40防災NEW	東洋瓦㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	アーバンフラット36(枚木あり)	㈱タムテック	×	平-1			
	アーバンフラット36(枚木なし)	㈱タムテック	×	平-2			
	アーバンフラット45	㈱タムテック	×	×			
	アルテF	㈱丸惣	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	アルファ10	イメリスT C	×	×			
	アルペン30	㈱アルプス	×	和			
	アレス40	三州野安㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	淡路いぶし 四天王	昭和産業㈱	支持瓦A	和	140		
	イオルフⅠ/ブルック1/BROOKⅠ	横水屋根システム㈱	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	イオルフⅡ/ブルック2/BROOKⅡ	横水屋根システム㈱	×	×	×	×	特殊対応金具あり、お問い合わせください
	ブルック3/BROOKⅢ	横水屋根システム㈱	×	×	×	×	
	イオルフⅣ/ブルック4/BROOKⅣ	横水屋根システム㈱	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	イーグルエクサ/イーグルEXA	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	[支持瓦]働き長が262mm以上 設置可 [支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	イーグルエクサマックス/EAGLE EXAmax	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	イーグルジャンボS	マルスギ㈱	×	和			
	イーグルフラット	マルスギ㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	イーグルフラットST	マルスギ㈱	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	イーグル防災21	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	イーグルマキシム	マルスギ㈱	×	×	120	CM	
	イーグルマキシムEX	マルスギ㈱	×	和	140		
	イーグルロアール	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC	[支持金具]働き長が275mm以上 設置可
	イーグルロック	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持金具]働き長が275mm以上 設置可
	イーグル40	マルスギ㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	イーグル40フラット	マルスギ㈱	支持瓦D	平-2	120		
	イーグルK	マルスギ㈱	×	×			
	イーグルM/マルちゃん	マルスギ㈱	×	和			
	イーグルMAX	マルスギ㈱	×	和			
	イーグルM防災	マルスギ㈱	×	×			
	板さん	㈱丸惣	×	×			右アンダーラップ
	ヴァール	㈱神清	支持瓦A	和	140	J53A	
	ウイングレー/WINGLET	ラファージュ・ルーフィング㈱	×	×			
	ヴィラクラシック	ラファージュ・ルーフィング㈱	×	×			
	ウェーブ40	東洋瓦㈱	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ウェーブⅡ 防災	東洋瓦㈱	支持瓦C	平-1	120	UC	
	ウルトラセーフティスリム	㈱シバオ	支持瓦B	和	140		
	ウルトラクエスト	㈱石州川上窯業	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	[支持瓦・支持金具・ノジオン]働き長が280mm以上 設置可
	ウルトラライト	藤澤工業㈱	×	和			
	ウルトラ53A	三州野安㈱	支持瓦A	和	140	J53A	
	ウルトラ35瓦 防災	三州野安㈱	支持瓦A	和	140		
	ウルトラ35瓦 シンプル/SIMPLE	㈱シバオ	×	和	140	×	
	エアルーフ・ウッディシンプル(枚木あり)	富士スレート㈱	×	平-2	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ウッディシンプル(枚木なし)	富士スレート㈱	×	和	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ストーン(枚木あり)	富士スレート㈱	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可、瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ストーン(枚木なし)	富士スレート㈱	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可、瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	エアルーフ・ドリーム30(枚木あり)	富士スレート㈱	×	和	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
エアルーフ・ドリーム30(枚木なし)	富士スレート㈱	×	和	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可	
エアルーフ・フレンチ(枚木あり)	富士スレート㈱	×	×	120	×		
エアルーフ・フレンチ(枚木なし)	富士スレート㈱	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可、瓦葺きと同時施工時のみ設置可	
エアルーフ・プロヴァンスS(枚木あり)	富士スレート㈱	×	×	120	×		
エアルーフ・プロヴァンスS(枚木なし)	富士スレート㈱	×	×	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可	
エース	㈱齋弥	支持瓦A	和	140			
エクセルーフ	藤岡スレート工業㈱	×	平-2				
エコノM3	㈱みなもと窯業	支持瓦A	和	140			
エコハート防災/Eco-Heart防災	三州野安㈱	×	和	120	CM		
エコフリーフラット/E・F・F	㈱山平	×	平-2			右アンダーラップ	
エス・コート/S・Coat	㈱アメックス協販	×	和				
エスパーⅡ	㈱岩福セラミックス	×	和				
エスパーⅢ	㈱岩福セラミックス	×	和		SP		
エスパニカ/ESPANICA	栄四郎瓦㈱※旧丸栄窯業㈱	×	和	140	S	[YGアンカー]ボルト長さL-140mm+固定台	
越前瓦 50枚判	新谷窯業㈱	×	和	140			
エラン/Elan	㈱木村窯業所	×	×	120	×		
円満寺瓦	㈱エンマンジ	支持瓦A	和	140			
オラス40/OLAS40	千田瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
オラスネオ/OLAS NEO	千田瓦工業㈱	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		

【表記】[和]=和瓦用、[平-1]=平板1種、[平-2]=平板2種、[-]=お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2025年 3月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚数を使用しない屋根材も一部記載されております)。
瓦枚数を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚数条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合せ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考	
か	瓦王 (GAO)	榎木村窯業所	支持瓦B	×	140	J53B		
	瓦王S (GAO)	榎木村窯業所	×	×	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台	
	カナディアンルーフ	富士スレート(株)	×	×	×	×		
	カバラスK340 栄四郎瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和				
	カバラスKS40 栄四郎瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	140	KS		
	カリフォルニアシェイク	ハルモリック(株)	×	×				
	緩勾配対応防災瓦 緩太郎	御岩福セラミックス	支持瓦A	和	140	J53A	施工条件(勾配)に注意すること	
	頑張郎	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦A	和	140			
	かわらU	積水屋根システム(株)	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください	
	極	新東(株)	支持瓦A	和	140	J53A		
	銀岳	榎森田屋	支持瓦A	和	140	J53A		
	銀嶺49	御アルプス	×	和	140			
	クレスト	御丸惣	×	×		YMF	右アンダーラップ	
	グラスロ	御丸惣	支持瓦B	×	140			
	グレイス/Glace	榎木村窯業所	×	和		×		
	クレイルDタイプ	マルスギ(株)	×	×				
	クレイルMタイプ	マルスギ(株)	×	和				
	クレストF-40	御岩福セラミックス	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL		
	クレストI	御岩福セラミックス	×	平-1	120			
	クレストII	御岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL		
	クレストII 防災	御岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120			
	クレストII 防災瓦緩勾配	御岩福セラミックス	支持瓦C	平-1	120	UC-AL		
	クレストIII	御岩福セラミックス	×	和		×		
	コスモルーフ 防災	三州野安(株)	×	×				
	コスモルーフS	野安製瓦(株)	×	和				
	さ	サミット	三州石川(株)	支持瓦C	平-1	120		
		サミットS	三州野安(株)	×	和			
		サミットエポリビューション	三州石川(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
		サントピアA	ハルモリック(株)	×	×			
		サンライト49	御神谷儀八	×	×			
		三州陶器瓦	シノゲン瓦工業(株)	支持瓦A	和	140		
		三州陶器瓦 ウルトラ3S瓦 防災	三州野安(株)	支持瓦A	和	140		
		シーファー33	高橋屋根工業(株)・御フクヤマ	×	×			
シーファーセラ40		御ティアーアルティイ	×	×				
シグマ10モジュール瓦		御アメックス協販	×	和				
シティ		積水屋根システム(株)	×	×			特殊専用金具あり、お問い合わせください	
ジュテ-ムLL40		栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120			
四天王		御石州川上窯業	支持瓦B	和	140			
新しいぶし瓦		三州野安(株)	支持瓦A	和	140			
新しいぶし瓦 防災		三州野安(株)	支持瓦A	和	140			
しんぎん黒		片岡瓦工業(株)	支持瓦A	和	140			
シンプルF-40		御ダイト	支持瓦D	平-2	120			
シンプルU-40		昭和窯業(株)	支持瓦C	平-1	120			
シンプルU-40		御ダイト	支持瓦C	平-1	120			
スーパーエース J1		御鶴弥	支持瓦A	和	140	J53A		
スーパーエース J2		御鶴弥	支持瓦A	和	140	J53A		
スーパー佐十郎瓦		朝日窯業(株)	×	和				
スーパーSバニッシュ		御アルプス	×	和				
スーパーセーフティージェイ/S.S.J		近畿セラミックス(株)	支持瓦A	和	140			
スーパーセラウエーブ		近畿セラミックス(株)	×	×	140			
スーパーセラストレート		近畿セラミックス(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・支持金具]働き長281mm以上設置可	
スーパーセラブライト		近畿セラミックス(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL		
スーパーセラユー		近畿セラミックス(株)	×	平-1		UC	[支持金具]働き長が281mm以上 設置可	
スパートライ110 サンレイ		御鶴弥	×	和	120	×	軽量薄型瓦のため、施工には注意すること	
スパートライ110 スマート		御鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が285mmのみ 設置可	
スパートライ110 タイプI		御鶴弥	支持瓦C	平-1	120	ST1 UC-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPIにて資料掲載 [支持金具]働き長が280mm以上 設置可	
スパートライ110 タイプI Plus		御鶴弥	支持瓦C	×	120	UC-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPIにて資料掲載	
スパートライ110 タイプII		御鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可	
スパートライ110 タイプIII		御鶴弥	×	平-1	120	×	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可	
スパートライFM		御鶴弥	×	平-2	120			
スパートライ110 FM306		御鶴弥	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長285mmのみ設置可	
スパートリプル		平和窯業(株)	×	-				
スーパーフラット 防災		三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL		
スーパーマウント		三州野安(株)	×	×				
スーパーモランJ		御シバオ	支持瓦B	×	140			
スーパーモランS45		御シバオ	×	×	140	×		
スーパーJ		近畿セラミックス(株)	支持瓦A	和	140	J53A		
スーパーJ I		マルスギ(株)	支持瓦A	和	140	J53A		

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2025年 3月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問合せ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
さ	スーパー J II	マルスギ(株)	支持瓦A	和	140	J53A	
	スキャンシア瓦FF	㈱旭セメント工業	×	和			[支持金具]働き長さ345mm以上 設置可
	スキャンシア瓦SS	㈱旭セメント工業	×	×			
	ストーンタイル	サンシュウ	×	×		×	
	スパニッシュ形瓦	東洋瓦(株)	×	×			
	住友SF-40	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	住友FS-40	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120		
	セキスイかわらCITY	積水屋根システム(株)	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	セキスイかわらU/U瓦	積水屋根システム(株)	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください
	積水ハウス瓦 Type-A	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	積水ハウス瓦 I / SH-I	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120		
	積水ハウス瓦 II / SH-II	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120		
	積水ハウス瓦 III / SH-III (36枚判)	野安製瓦(株)	×	×			
	積水ハウス瓦 III / SH-III	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 A / SH-A	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 M II / SH-M II	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	積水ハウス瓦 SH-S I	新東(株)	×	平-1			
	積水ハウス瓦 SH-いぶし	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和			
	積水ハウス瓦 SH-S III	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	平-1			
	石娘S-24	瀬戸口瓦工場	×	×	120	×	瓦葺きと同時施工時のみ設置可
	セーフティやまと	㈱森崎窯業	支持瓦B	和	140		
	セッキ53	片岡瓦工業(株)	×	和	140		
	セピオ53	片岡瓦工業(株)	×	和	140	SP	
	セフティ・エクセラ	㈱森崎窯業	×	和	140		
	セフティS	㈱セラミカ	×	和			
	セラ・ヴァーグ	三州野安(株)	×	和		×	
	セラ・ヴァーグ 防災	三州野安(株)	×	和	120		
	セラウッティ27	藤岡スレート工業(株)	×	×			
	セラストーン (36枚判)	野安製瓦(株)	×	平-2	120		
	セラストーン(40枚判)	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	セラストーン タイル	野安製瓦(株)	×	平-2	120		固定台が瓦の底面に干渉しないよう注意
	セラブライト	近畿セラミック(株)	支持瓦D	平-2	120		
	セラフラット	野安製瓦(株)	支持瓦C	平-1	120		
	セラフラット (36枚判)	野安製瓦(株)	×	平-1			
	セラフラットII	三州野安(株)	支持瓦C	※平-1	120	UC	[支持金具]働き長が280mmのみ設置可
	セラフラットII 防災	三州野安(株)	支持瓦C	※平-1	120		[支持金具]働き長が280mmのみ設置可
	セラフラットII-YKタイプ	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120		
	セラフラットIII 防災	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・支持金具]働き長が275mm以上設置可
	セラフラットプラス1	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	[支持金具]働き長が280mmのみ設置可 [支持金具]水返しを研る必要あり
	セラマウント	三州野安(株)	×	和	120	CM	
	セラマウント 防災	三州野安(株)	×	和	120	CM	
	セラマウント NEW	三州野安(株)	×	×	120	CM	
	セラマウント 防災 緩勾配	三州野安(株)	×	×	120	CM	
	セラマウント CM-N II	三州野安(株)	×	和	140	×	
	セラミカ セフティ・ルーフ	㈱丸惣	-	-		J53B	
セラムFフラット/ CERAM-F FLAT	新東(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPIにて資料掲載	
セラムFS / CERAM-FS	新東(株)	×	平-1	120	FS		
セラム-F 1 / CERAM-F1	新東(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL		
セラム-F 2 / CERAM-F2	新東(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持瓦・支持金具]働き長が280mm以上設置可	
セラム-F 3 / CERAM-F3	新東(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持瓦・(配線瓦)]瓦加工が必要なため、HPIにて資料掲載 [支持金具]働き長が280mmのみ設置可	
セラム21 / CERAM-21	新東(株)	×	和	140	×	[YGアンカー]ボルト長さL-140mm+固定台	
セラムMF-I	新東(株)	×	平-2		SMF1		
セラムS-I	新東(株)	×	平-1				
セラムレコライト	新東(株)	×	和			軽量で割れやすいため注意	
セラルーフ	富士スレート(株)	×	×				
セレクション30	ニチナン	×	平-2	120			
センチュリオン	ラファージュ・ルーフィング(株)	×	和	120	CE	[支持金具]働き長が345mm以上 設置可	
ソレイユS49	マルスギ(株)	×	×		×		
た	大象瓦	中国製	×	×	120		
	タイルーフ	葦工エンジニアリング(株)	×	×	×	×	
	ディスクバリ	ハルモリック(株)	×	×			
	テハミクストラ	㈱丸鹿セラミック	×	×	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台
	テラシード/ TERRACEED	㈱篠田屋	×	×	×	×	
	テラヴァリエ I / II / III	松下電工(株)建設社	×	×			
	テラコッタカバラスKF40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	×	120	×	
	テラコッタカバラスKJ40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和		×	
	テラコッタカバラスKS40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	140	KS	
	トライU40	㈱日本瓦ユニオン (鶴弥)	支持瓦C	平-1	120		
	トラッド40	東洋瓦(株)	×	和	120		トラッド40防災と同形状とする
	トラッド40防災	東洋瓦(株)	×	和	120		[YGアンカー]固定台を設置の際は「V」スレートが干渉するため、瓦裏面のハツリが必要

【表記】 [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2025年 3月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
- 強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。
瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問い合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考	
た	トラッドⅡ防災	東洋瓦(株)	×	和				
	トラッドⅢ防災	東洋瓦(株)	×	×	120	×	[支持金具]瓦の先端にハツリしろがない	
	ナイス・ザ・サミット	緑窓業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL		
	ナイス・ザ・フラット	緑窓業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
	ナイスミドリ	緑窓業(株)	支持瓦A	和	140			
	ナノルーフ/Y-15/K-15/パンピーノ・テゴラ	大和スレート(株)/旭化成建材(株)	×	×	120	×	[YGアンカー]瓦葺きと同時施工のみ設置可 [YGアンカー]働き長が235mm以上 設置可 [YGアンカー]+固定台は×	
	ニューウェーブⅠ	(株)松下電工	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください	
	ニューウェーブⅡ	(株)松下電工	×	×	×	×	特殊専用金具あり、お問い合わせください	
	ニューエクスセル	藤岡スレート工業(株)	×	×				
	ニューセラS	(株)丸惣	×	×				
	ニューセラルーフ	(株)岩村スレート	×	×				
	ニューセラECO	(株)丸惣	×	和	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台	
	ニューセラECOⅡ	(株)丸惣	×	和	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台	
	ニューセラF Fタイプ	(株)丸惣	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
	ニューセラF Uタイプ	(株)丸惣	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可	
	ニューパラシェイク	(株)クボタ	×	×				
	ニューモンブランG	宮崎県セメント工業組合	×	和				
	ノウム	(株)神清	×	和			SP	
は	パーフェクトⅠ型	井野瓦工業(株)	×	和			J53A	
	パーフェクトⅡ型	井野瓦工業(株)	×	和			J53A	
	バラシェイク	(株)クボタ	×	×				
	バラマウント	(株)クボタ	×	×				
	バレルタイルズ	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	×				
	ピース・ワン	平和業(株)	×	×	120			
	美術瓦	(株)丸新美濃瓦	×	×		×		
	ビュール40	創嘉瓦工業(株)	×	×				
	ファンタジア	昭和業(株)	×	和				
	フィンルーフ10(20)	千代田鋼鉄工業(株)	×	×				
	深見虎銀色瓦	宮政瓦工業(株)	支持瓦A	和	140			
	プライム40	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL		
	プライム40 防災	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120			
	ブラウドBB40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	120	×		
	ブラウドBB40 ハイバーX	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	140			
	ブラウドUU40/ハイバーZ	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL		
	ブラウドUU40G	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC、UC-AL		
	ブラウドブレイン/Proud Plain	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL		
	ブラス1	(株)山平	支持瓦C	×	120			
	ブラス1 防災	三州野安(株)(株)山平	支持瓦C	平-1	120	UC	[支持金具]働き長が280mmのみ設置可、水返し加工が必要	
	フラットライン30	(株)アルプス	×	×				
	ブランシュッド	イメリスTC	×	×				
	フレア(Frea)	小松製瓦	×	和				
	フレンチ40	東洋瓦(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL		
	ブラックシリーズ/BROOK	横水屋根システム(株)	×	×			あ行イオルーフ欄に記載あり	
	防災瓦スタンダード	井野瓦工業(株)	支持瓦A	和	140			
	防災瓦 福太郎	(株)岩福セラミックス	支持瓦A	和	140	J53A		
	防災フィット	マルズギ(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可	
	防災瓦リンクかーが	井野瓦工業(株)	支持瓦A	和	140			
	ホームステッド	ラファージュ・ルーフィング(株)	×	和	120		[支持金具]働き長が345mm以上 設置可	
	ま	マウント40 / マウント40F	(株)山平	×	平-2	120		右アンダーラップ
		マウント MF防災	(株)山平	×	平-2	120		右アンダーラップ
ミヤフラットRF-400		宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL		
ミヤフラットMF-40		宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120			
ミヤフラットUC-40		宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL		
モニエース/MA40		エビス瓦工業(株)	×	和	120	MA	[YGアンカー]固定台を設置の際は「-」スレートが干渉するため、瓦裏面のハツリが必要	
や		安田瓦	安田瓦工業	支持瓦A	和	140		
	大和(耐震瓦大和)	(株)丸武	×	×	120	×	[YGアンカー]+固定台 設置不可	
	釉(ゆう)Cマウント瓦	三州野安(株)	×	×	120	CM		
	釉(ゆう)Cフラット瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120			
	釉(ゆう)Cプレーン瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL		
	ユーロジェイ	(株)セラミカ	支持瓦B	和	140			
	ユーロベスト	(株)コトガワ	×	×	120			
	ユーロベストS-30	瀬戸口瓦工場	×	×	120			
	ユーロJ-A	シノゲン瓦工業(株)	支持瓦A	×	140	J53A		
	ヨーロッパ越前	新谷業(株)	×	和	140			
	ヨーロッパアンワ	井桁スレート(株)	×	和	120	×		
	ヨーロッパアンレックス	ハルモリック(株)	×	和			[支持金具]働き長が365mm以上 設置可	
	ら	ラテール	大浜産業(株)	×	×	120		
		リーベF40	(株)ダイター	支持瓦D	平-2	120		
		リヴァーウイング100	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
リヴァーウイング200		宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120			

[表記] [和]=和瓦用、[平-1]=平板1種、[平-2]=平板2種、[-]=お問い合わせください

屋根材名別適合工法一覧 (瓦)

2025年 3月版

- 下記適合可否は弊社独自であり、太陽電池メーカー発行の適合一覧がある場合は、そちらをご参照願います。
- 強度・雨仕舞いの規定上、下記適合表では保証対象にならない場合があります。
- 本適合表は参考資料としてご使用下さい。瓦の形状・仕様は瓦メーカー様により変更される場合があります。
- 適合判断時の瓦枚数は15mm厚を想定しております(瓦枚木を使用しない屋根材も一部記載されております)。
- 瓦枚木を使用しない屋根材は瓦の差替えが困難なため、根から瓦を剥がす必要があります。
- 現場環境(働き、勾配、瓦枚木条件等)により本適合表と異なる適合結果となる場合があります。予めご了承下さい。
- 屋根勾配4寸以上10寸以下が対象となります。4寸未満の場合は別途お問い合わせ下さい。
- 3種支持金具工法の場合は、瓦の重なり70mm以下が対象となります。
- ノジオン工法の場合は、瓦の重なり90mm以下が対象となります。



	商品名・モデル	メーカー名	支持瓦 適合タイプ	3種支持金具 適合タイプ	YGアンカー 適合ボルト長さ(mm)	ノジオン 適合タイプ	備考
ら	リセラ・ユー平板	榎木村業業所	×	×	120	×	
	リップルEM	宮政瓦工業(株)	×	平-2			
	ルーフトイルF40	井野瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	ルーフトイルS40	井野瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	レインシャット	榎丸惣	支持瓦B	和	140	J53B	
	ロアール40	三州野安(株)※三州石川	支持瓦C	平-1	120		
	ロアールFA	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120		
	ロアールサミット	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	ロアール洋瓦40	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120		
	ローマンBB40	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	平-1			
	ローマンFF50	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	×			
	ローマンLL40-R	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	ローマンLL40-R/ハイパー	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	ローマンLL40-R/ハイパーZ	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
ローマンSS50	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和				
わ	和形	東洋瓦(株)	支持瓦A	和	140	J53A	
	和形46判	榎丸惣	×	和	140		[支持金具] 瓦を相当薄くなるまではつる必要がある
	和形49判						
	和形56判	朝日業業(株)	×	和			
	和型 安心防災瓦	榎山平	支持瓦A	和	140	J53A	
	和形53A[切落面]	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦A	和	140		
	和形53A[削面]	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦A	×	140		
	和風瓦	富士スレート(株)	×	×			
	ワンダ・セラ	松下電工(株)	×	×	×	×	
	ワンダ・ロイヤル タフコート	松下電工(株)住設分社	×	×	×	×	
英	Alストレート	近畿セラミックス(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	[支持金具]働き長さ281mm以上 設置可
	AN-3	三州野安(株)(榎山平)	×	平-1		×	平板瓦筋書き [支持金具]働き長が280mmのみ設置可、水返しの加工が必
	APIA	小松製瓦(株)	支持瓦A	和	140		
	BSルーフ53A	榎丸惣	支持瓦A	和	140	J53A	
	CF+1α	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	CFⅢ-N (セラフラットⅢ)	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	CFⅢ-NⅡ (セラフラットⅢ)	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	Cielo(シエロ)	緑窯業(株)	支持瓦C	平-1	120	UC-AL	
	DN-1 (大和ハウス専用)	榎山平	×	×			
	DN-2 (大和ハウス専用)	榎山平	×	×			
	DC10	ギローフレール社	×	×			
	Flat (フラット)	緑窯業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	FORUTE(MS-117)	朝日業業(株)	×	和			[支持金具] 瓦を相当薄くなるまではつる必要がある
	FS-40	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	
	FS-40N	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF、FF-AL	[支持金具]働き長が280mm以上 設置可
	FS-40NⅡ	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	HITTO-BAN	瀬戸口瓦工場	×	和	140	×	
	J形いぶし瓦	榎丸新美濃瓦	支持瓦A	和	140		
	J形53A	新東(株)	支持瓦A	和	140	J53A	
	M F 防災	榎山平	×	平-2	120		右アンダーラップ
	MS-117	鍋崎瓦工業(株)	×	和	120		
	NEW シャブレ	ラファージュ・ルーフィング(株)	×	和	120		[支持金具]働き長さ345mm以上 設置可
	NEW S.O.S 53A	エビス瓦工業(株)	支持瓦A	和	140		
	S形瓦	東洋瓦(株)	×	和			
	S形瓦 防災	三州野安(株)	×	和		×	
	S形防災瓦	朝日業業(株)	×	和			
	S L	三州野安(株)(榎山平)	×	×	140	×	[YGアンカー]ボルト長さ140mm+固定台
	SH-いぶし / 積水瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	和	120		
	SH-I / 積水ハウス瓦 I	宮政瓦工業(株)	支持瓦C	平-1	120		
	SH-II / 積水ハウス瓦 II	三州野安(株)	支持瓦C	平-1	120	UC	
	SH-Ⅲ / 積水ハウス瓦Ⅲ (36枚判)	野安製瓦(株)	×	×			
	SH-Ⅲ / 積水ハウス瓦Ⅲ	三州野安(株)	支持瓦D	平-2	120		瓦寸法が異なるものがある。寸法により設置不可の場合あり
	SH-A / 積水ハウス瓦A	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	SH-MⅡ / 積水ハウス瓦MⅡ	宮政瓦工業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	SH-SⅠ / 積水ハウス専用瓦	新東(株)	×	平-1			
	SH-SⅢ / 積水瓦	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	×	平-1			
	S-type	榎岩セラミックス	×	和			
	Type-A / 積水ハウス	栄四郎瓦(株)※旧丸栄陶業(株)	支持瓦D	平-2	120		
	Try-F40 タイプⅠ	榎鶴弥	支持瓦C	平-1	120		
	Try-F40 タイプⅡ	榎鶴弥	支持瓦D	平-2	120		
	Try-U40	榎鶴弥	支持瓦C	平-1	120		
	TSルーフ53B	榎丸惣	支持瓦B	和	140	J53B	
	WAVE-AMⅠ	朝日業業(株)	×	和			
	WAVE-AMⅡ	朝日業業(株)	×	和			
	YF防災瓦	榎山平	支持瓦D	平-2	120	FF-AL	
	Σ10モジュール瓦	榎アメックス協販	×	和			

[表記] [和] = 和瓦用、[平-1] = 平板1種、[平-2] = 平板2種、[-] = お問い合わせください